

## WIGODECOR® Dünnschichtlasur

tenkovrstvá lazura na dřevo pro venkovní použití



**WIGODECOR Dünnschichtlasur** je olejovitá tenkovrstvá lazura na dřevo s ochranným filmem, který dřevo chrání a zabarvuje, aniž by zakryl strukturu dřeva. Lazura propůjčuje dřevu přirozený vzhled a dodává odolnost proti povětrnostním vlivům. Jedná se o směs rostlinných olejů a alkydové pryskyřice.



**Hustota:** cca 0,85 g/cm<sup>3</sup> při 20°C, v závislosti na odstínu

**VOC-obsah:** Kategorie A/F (700 g/l (2010)). Tento výrobek obsahuje max. 690 g/l VOC.

**Barevné odstíny:** borovice, stará borovice, světlý dub, dub, teak, mahagon, ořech, palisandr, eben, bříza, starošedá, stříbrná, bezbarvá

Tyto odstíny odolávají světlu a jsou vzájemně libovolně mísitelné. Odstín bezbarvý slouží k zeslabení odstínů pro docílení různých barevných sytostí. Je povoleno míchat jej do poměru 1:1.

**Balení:** 1 litr, 5 litrů, 30 litrů

**Použití:** Nános se provádí štětcem, krátkým máčením nebo poléváním. Je zakázáno přípravek stříkat. Nesmí se dostat do půdy. Před upotřebením důkladně promíchat a přezkontrolovat odstín! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Doporučují se dva nánosy. Mezi jednotlivými nánosy ponechte odstup pro schnutí 8 – 24 hodin. K docílení stejnoměrného vzhledu se doporučuje po 20-30 minutách od nánosu setřít přebytečné množství lazury ještě jednou suchým štětcem. Při přetírání již natřené plochy je doba schnutí minimálně 24 hodin.

**DŮLEŽITÉ !!! Před začátkem zpracování materiál velmi dobře promíchejte, zkontrolujte odstín a slijte obsah plechovek dohromady. Použitý pigment se usazuje a nedokonalé promíchání může vést k rozdílnému odstínu. Na pozdější reklamace kvůli odstínu nebude brán zřetel !!!**

Lazura Wigodecor Dünnschichtlasur se používá neředěná. K čištění pracovního nářadí a zařízení použijte ředidlo S6005.

**Vydatnost:** cca 6 m<sup>2</sup>/litr ve 2 nánosech

**Renovace:** Pro následnou péči je dostačující, pokud se plocha zbaví prachu a nečistot kartáčem a jednou přetře lazurou Wigodecor Dünnschichtlasur.

Pokud je plocha již silně poškozena nebo zešedlá, musí se podklad přebrousit a znovu provést nátěr.

**Bezpečnostní pokyny:** viz bezpečnostní list

Lazura WIGODECOR Dünnschichtlasur obsahuje ochranné filmotvorné složky k ochraně proti modrání a plísní. Obsahuje 0,24g/100g jodpropinylbutylcarbamatu (IPBC). Používat pouze ve venkovním prostředí. Nepoužívat pro velkoplošné nátěry vnitřních prostor, které jsou určeny pro skladování potravin, krmiv nebo které jsou určeny pro dlouhodobý pobyt lidí či zvířat. Není určeno pro nátěry dřeva, které přichází do kontaktu s potravinami nebo krmivem (včelíny, sauny, skleníky). Nevhodné použití může vést k poškození zdraví!

Uchovávejte mimo dosah dětí! Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

**Minimální trvanlivost:** v originálním, dobře uzavřeném obalu a při chladném a suchém skladování – 2 roky

**Všeobecné pokyny:** Naše doporučení nezabývají kupujícího povinnosti vlastních zkoušek a kontroly, protože výsledek záleží na pracovních podmínkách a kvalitě podkladu.

