


WIGODECOR® Holzlasur

středněvrstvá lazura na dřevo pro venkovní použití



WIGODECOR® Holzlasur je středněvrstvá lazura na dřevo s ochranným filmem, který dřevo chrání a zbarvuje, aniž by zakryl strukturu dřeva. Lazura propůjčuje dřevu přirozený vzhled a dodává odolnost proti povětrnostním vlivům. Obsahuje UV filtr-absorbér, který chrání před UV zářením a před pozdějšími barevnými změnami ošetřeného dřeva. Výrobek vytváří ochranný film, který chrání dřevo před zmodráním a plísněmi. Je vyrobena na základě rozpouštědel. Není vhodná pro použití ve vnitřních prostorech.



Hustota: cca 0,95 g/cm³ při 20°C, v závislosti na odstínu

VOC-obsah: Kategorie A/e (400 g/l (2010)). Tento výrobek obsahuje max. 380 g/l VOC.

Barevné odstíny: borovice, stará borovice, světlý dub, dub, teak, mahagon, ořech, palisandr, eben, bříza, starošedá, stříbrná, bezbarvá

Tyto odstíny odolávají světlu a jsou vzájemně libovolně mísitelné (s výjimkou odstínu Stříbrná). Odstín bezbarvý slouží k zeslabení odstínů pro docílení různých barevných sytostí. Je povoleno jej míchat do poměru 1:1.

Balení: 1 litr, 5 litrů

Použití: Nános se provádí štětcem. Je zakázáno přípravek stříkat. Nesmí se dostat do půdy. Před upotřebením důkladně promíchat a překontrolovat odstín! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Doporučují se dva nánosy. Mezi jednotlivými nánosy ponechte odstup pro schnutí 8 – 24 hodin. K docílení stejnoměrného vzhledu se doporučuje nános pečlivě rozetřít. Při přetírání již natřené plochy je doba schnutí minimálně 24 hodin.

Lazura Wigodecor Holzlasur se používá neředěná. Je připravena ke spotřebě. K čištění pracovního nářadí a zařízení použijte ředidlo S6005.

Vydatnost: 4-5 m² / litr ve 2 nánosech

Renovace: Pro následnou péči je dostačující, pokud se plocha zbaví prachu a nečistot kartáčem a jednou přetře lazurou Wigodecor Holzlasur.

Pokud je plocha již silně poškozena nebo zešedlá, musí se podklad přebrousit a znovu provést nátěr.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Lazura WIGODECOR Holzlasur obsahuje ochranné filmotvorné složky k ochraně proti modrání a plísní. Obsahuje 0,24g/100g jodpropylbutylcarbamatu (IPBC). Používat pouze ve venkovním prostředí. Nepoužívat pro velkoplošné nátěry prostor, které jsou určeny pro skladování potravin, krmiv nebo které jsou určeny pro dlouhodobý pobyt lidí či zvířat. Není určeno pro nátěry dřeva, které přichází do kontaktu s potravinami nebo krmivem (včelíny, sauny, skleníky). Nevhodné použití může vést k poškození zdraví!

Uchovávejte mimo dosah dětí! Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Minimální trvanlivost: v originálním, dobře uzavřeném obalu a při chladném a suchém skladování – 2 roky

Všeobecné pokyny: Naše doporučení nezbavují kupujícího povinnosti vlastních zkoušek a kontroly, protože výsledek záleží na pracovních podmínkách a kvalitě podkladu.

