

Ciranova® UVP Color



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny, uvedené v technických listech, jsou sestavy na základě odpovídajících testů a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme výrobek před použitím podle možností předem vyzkoušet.

Výrobce:

Debal Coatings nv
Industrieweg 29, 8800 Beveren, Roeselare
Belgie

Dodavatel v ČR:

FASÁDY & TERASY s.r.o.
Budějovická 1035
252 42 Jesenice u Prahy

Popis výrobku:

Ciranova® UVP Color je vodou ředitelné mořidlo, pigmentovaný základní nános, bez VOC, založený na nano pigmentech, s UV ochranou, která zabraňuje žloutnutí dřeva. HT (high technology) receptura zaručuje ochranu dřeva proti šednutí a jeho degradaci.

UVP Color musí být nutně chráněn pomocí UVP Decking Oil 2C.

Technická data:

Ředění, pokud je nezbytné – voda

Příprava materiálu:

Dřevo musí být před nátěrem čisté a suché, všechny staré nánosy musejí být odstraněny. Pro čištění dřeva po předchozích nátěrech doporučujeme použít Ciranova Woodcleaner. Po očištění plochy můžete aplikovat UVP Color.

Použití:

Před začátkem práce přípravek velmi dobře promíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo padem, či jiným vhodným způsobem. Doporučujeme aplikaci padem. Po usušení dokončete vrstvou přípravku UVP Decking Oil 2C.

Doba schnutí:

Plocha je suchá po ± 2 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a pohybu vzduchu.

Vydatnost: 25 – 35 m²/ litr na nános

Odstíny: 8 barevných odstínů – bílá, světle šedá, starošedá, exotická, červená, čokoládová, greenheart, zelená

Vzhledem k rozdílné reakci dřeva je nutné barevnost předem vyzkoušet!

Balení: 1 litr, 2,5 litru

Dokončení: Pomocí přípravku UVP Decking Oil 2C

Informace o výrobku:

Minimální trvanlivost je 2 roky od data výroby.

Teplota při skladování: od +5°C do 25°C.

Nesmí zmraznout.