

Maloobchodní ceník

platný od 11. 8. 2022 do vyprodání
Ceny jsou uvedeny bez DPH, ze skladu Praha 4.
Na větší projekty sleva možná.

Sibiřský modřín

Kvalita AB, 3.třída biolog. odolnosti, vlhkost KD 18% ± 2% (sušeno v sušárnách)
Původ dřeva: Rusko - Sibiřská část (Krasnojarsk Krai a Irkutsk)
Certifikát PEFC o původu vstupního materiálu

Dřevěné fasády ze Sibiřského modřínu

Popis profilu, rozměr	Délky v mm	MJ	Cena Kč/MJ
Fasádní profily pro žaluziové systémy			
 Lichoběžník Rhombus 21 x 70 mm	3000, 4000	m2	1 300 Kč
 Lichoběžník Rhombus 21 x 120 mm	3000, 4000	m2	1 100 Kč

Plocha počítána pro ideální montáž = profily v zákrytu, tj. na celou výšku 70 a 120 mm.

Délka v mm = - tolerance délky deklarovaná výrobcem = -10 mm / + 30 mm

Šířka v mm = ± 5 mm (dle aktuální vlhkosti)

Tloušťka v mm = ± 2 mm (dle aktuální vlhkosti)

- Dlouhá životnost v exteriéru
- Velmi vysoká hustota dřeva
- Vysoká mechanická odolnost
- Nejtvrdší z měkkých (nesubtropických) dřevin
- Vysoký obsah pryskyřice vytváří přirozenou ochranu.
- Pryskyřice chrání dřevo proti pronikání vlhkosti.
- Velmi dobrá biologická odolnost – 3. třída.
- Ekonomické řešení s velmi dobrým výsledkem

Oproti tuzemskému modřínu má sibiřský modřín mnohem vyšší hustotu a jeho dřevo je podstatně tužší.

Sibiřský modřín je stabilní, ale v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách u něj, jako u jiných dřevin, dochází na povrchu k tvorbě podélných prasklin a prasklinám na koncích. Nejužitečnější vlastností sibiřského modřínu je jeho přirozená odolnost, která vyplývá z jeho extrémně vysokého obsahu pryskyřice a vysoké hustoty. I přesto je vhodné ošetřit povrch olejovou lazurou (viz náš sortiment [Ošetření dřeva v exteriéru](http://www.fasadyaterasy.cz) na www.fasadyaterasy.cz).

Stromy sibiřského modřínu jsou někdy až 150 let staré s velmi hustými letokruhy (obvykle do 1,5 mm).